

**PUREDEE**

Kompakt effektiv sprutsikker opal IP44 armatur i LED.

Armaturens mål er 1190mm x 165mm x 70mm

Leveres med NOdimm eller Dali. Kan leveres med sensor

4000Lm 1200lengde.

Standard med gjennomkobling TH.

3000k eller 4000k

LED	IP44		CRI 80	50000 TIMER
-----	------	---	-----------	----------------

Teknisk info

Lyskilde:	LED	Levetid Ta25:	60.000 timer
Total effektforbruk:	38W	MacAdam step:	3
Spenning:	220-240V	Optikk:	Opal avdekning
Driver:	NOdimm eller Dali	Tilkobling:	Direkte
IP klasse:	IP44	LxBxH (mm):	1190mm x 265mm x 70mm
Lyskildetilbakegang:	L70 B50	Nettovekt (kg):	2,6kg
Fargegjengivelse:	Ra 80		
Lumen/Watt:	105/ 100		
Lumen ut fra armatur:	4000		

Produktsortiment

Artikkelnummer	Beskrivelse
AM-554732032	PUREDEE-S1200 3800 NOdimm TH OP 830
AM-554732033	PUREDEE-S1200 4000 NOdimm TH OP 840

10.05.2020

© 2020 Luxia AS. Kun for informasjonsformål. Innhold kan endres.

Luxia AS, Terminalen 7, 3414 Lierstranda

PUREDEE

