



HULLA WALL

Utendørs veggarmatur med moderne design.

Finnes i størrelse 6W, 8W, 12W

Leveres med Nodimm eller DALI

Leveres i 4000k.

LED	IP66		CRI 70	IK09	-40°C +50°C	100000 TIMER
-----	------	--	-----------	------	----------------	-----------------

Teknisk info

Lyskilde:	LED	Levetid Ta25:	100.000 timer
Total effektforbruk:	6W, 8W, 12W	MacAdam step:	3
Spenning:	220-240V	Optikk:	Linser, glassavdekning.
Driver:	Nodimm eller Dali	Tilkobling:	Direkte
IP klasse:	IP66	Lengde (mm):	60+150mm
Lyskildetilbakegang:	L90 B10	Bredde (mm):	270mm
Fargegjengivelse:	Ra 70	Høyde (mm):	79mm
Lumen/Watt:	128	Nettovekt (kg):	2,0kg
Lumen ut fra armatur:	633, 925, 1197		

Produktsortiment

Artikkelnummer	Beskrivelse
GH-HWW_GL017007A	HULLA WALL GR DOWN 12W 1100Lm Nodimm PATH 740
GH-HWW_GL027007A	HULLA WALL GR DOWN 2x12W 2x1100Lm Nodimm PATH 740

HULLA WALL



TYPE 8A



TYPE 7A

